



Високовольтний акумулятор LFP 10 кВт/год



ГАРАНТІЯ

10-річна гарантія в стандарті



ВИСОКОВОЛЬТНИЙ АКУМУЛЯТОР

Для трифазних інверторів



ДОВГИЙ ТЕРМІН ПРАЦІ

Більш ніж 6000 циклів заряду та розряду



ТЕХНОЛОГІЯ LFP

Акумулятор виконаний в технології LFP



ПАРАЛЕЛЬНА РОБОТА

Можливість підключення 10 акумуляторів через Parallel Box



РІВЕНЬ РОЗРЯДУ

Використання 90% доступної ємності



ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Вбудована система BMS



СУЧАСНИЙ ДІЗАЙН

Ідеально підходить до Вашого інтер'єру

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Акумулятор 10 кВт/год
Тип акумулятора	-	LFP
Загальна ємність	кВт/год	10
Корисна ємність	кВт/год	9
Ємність акумулятора	А/год	40
Діапазон напруги	В	235.2 - 294
Номінальна напруга	В	268.8
Напруга заряду	В	294
Напруга розряду	В	235.2
Макс. струм заряду/розряду	А	40 / 40
Номінальна потужність акумулятора	кВт	5.37
Рівень розряду (DOD)	%	90
Кількість циклів заряджання	-	6000 ≤
Роз'єднувач DC	-	Запобіжник, вимикач
BMS		Акумулятор 10 кВт/год
Комунікація	-	CAN
Загальні параметри		Акумулятор 10 кВт/год
Клас захисту	-	IP54
Гарантія	-	10 років
Діапазон робочих температур	°C	-10 ~ +50
Рекомендований діапазон температур	°C	+15 ~ +30
Вологість	%	5 - 95
Макс. робоча висота	м	< 2000
Макс. кількість акумуляторів в паралелі	шт	10
Охолодження	-	Конвекційне
Вага	кг	105
Розміри (Ш x В x Г)	мм	654 x 971 x 227
Відповідність стандартам		
CE, IEC 62619, UL1642, UL 1973, UN 38.3, UL9540A		

* Наведені вище параметри є довідковими і можуть бути змінені. Детальна інформація за адресою: service@afore.com.ua