



## Високовольтний акумулятор LFP 15 кВт/год



### ГАРАНТІЯ

10-річна гарантія в стандарті



### ВИСОКОВОЛЬТНИЙ АКУМУЛЯТОР

Для трифазних інверторів



### ДОВГИЙ ТЕРМІН ПРАЦІ

Більш ніж 6000 циклів заряду та розряду



### ТЕХНОЛОГІЯ LFP

Акумулятор виконаний в технології LFP



### ПАРАЛЕЛЬНА РОБОТА

Можливість підключення 10 акумуляторів через Parallel Box



### РІВЕНЬ РОЗРЯДУ

Використання 90% доступної ємності



### ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Вбудована система BMS



### СУЧАСНИЙ ДІЗАЙН

Ідеально підходить до Вашого інтер'єру



ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Акумулятор 15 кВт/год
Тип акумулятора	-	LFP
Загальна ємність	кВт/год	15
Корисна ємність	кВт/год	13.5
Ємність акумулятора	А/год	40
Діапазон напруги	В	336 - 420
Номінальна напруга	В	384
Напруга заряду	В	420
Напруга розряду	В	360
Макс. струм заряду/розряду	А	40 / 40
Номінальна потужність акумулятора	кВт	7.68
Рівень розряду (DOD)	%	90
Кількість циклів заряджання	-	6000 ≤
Роз'єднувач DC	-	Запобіжник, вимикач
BMS		
Комунікація	-	CAN
Загальні параметри		Акумулятор 15 кВт/год
Клас захисту	-	IP54
Гарантія	-	10 років
Діапазон робочих температур	°C	-10 ~ +50
Рекомендований діапазон температур	°C	+15 ~ +30
Вологість	%	5 - 95
Макс. робоча висота	м	< 2000
Макс. кількість акумуляторів в паралелі	шт	10
Охолодження	-	Конвекційне
Вага	кг	143
Розміри (Ш x В x Г)	мм	654 x 1205 x 227
Відповідність стандартам		
CE, IEC 62619, UL1642, UL 1973, UN 38.3, UL9540A		

\* Наведені вище параметри є довідковими і можуть бути змінені. Детальна інформація за адресою: [service@afore.com.ua](mailto:service@afore.com.ua)